

Flexfolie Premium Neon (DX04) & Flexfolie Bright Metallic (DX05)

EIGENSCHAFTEN

Die weiche, gummielastische Transferfolie bietet einen angenehm textilen Griff und überzeugt durch einen hohen Tragekomfort. Die selbstklebende PET-Folie ermöglicht ein Repositionieren der geplotteten Motive. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert nach OEKO-TEX STANDARD 100 Klasse I). Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet. Die Folie dient zur Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln. Bitte beachte die folgenden Verarbeitungs- und Pflegehinweise.

UNTERGRÜNDE

Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl. Bei Nylongeweben mit einer Imprägnierung ist im Vorfeld ein Eignungstest durchzuführen.

PLOTTEN

- Das Material mit einem Standardmesser (empfohlen 45°) gespiegelt schneiden
- Das geschnittene Motiv entgittern
- Die Schnitteinstellungen variieren je nach Plotter und Abnutzung des Messers
- Bitte immer mindestens einen Testschnitt machen!

PRESSEN

| Mischgewebe | | Nylon | |
|-------------------|--|-------------------|---|
| Druck | mittlerer Druck | Druck | niedriger Druck |
| Zeit / Temperatur | bei 30°C für 5 Sekunden, bei 150°C für 4 Sekunden oder bei 160°C für 3 Sekunden bei mittlerem Druck übertragen | Zeit / Temperatur | bei 150°C für 5 Sekunden vorpressen und nochmal 5 Sekunden auf Nylon verpressen |
| Info | Warm bzw. lauwarm abziehen. Bei besonders stark strukturierten Geweben muss die Verpresszeit angepasst werden. | Info | PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 Sekunden verbessen |

WASCHBESTÄNDIGKEIT

Waschbar bis 60 °C linksgewendet, Trockner geeignet bis max 100°C und chemisch reinigungsbeständig

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten
- Nach dem Pressen 24 Stunden bis zum ersten Waschen warten
- Bügeln: Links gewendet

VIEL SPASS MIT DEINER NEUEN FOLIE!

Du liebst deine neue Folie und hast etwas tolles damit gezaubert?

Folge und verlinke uns [@printattack](#) auf Instagram oder Tiktok. Wir reposten gerne kreative DIY-Projekte :)



Du hast weitere Fragen?

Auf www.printattack.de stellen wir einige Tipps für Plotter-Anfänger bereit. Wenn du darüber hinaus Fragen zur Folie oder ein persönliches Feedback für uns hast, freuen wir uns über deine Nachricht oder deinen Anruf.



PrintAttack GmbH & Co. KG
Am Eschenbach 8
97440 Werneck

www.printattack.de

Telefon: 09822 / 237 98 22
(werktags zwischen 8 und 16 Uhr)

E-Mail: kontakt@printattack.com